



F i c h e T e c h n i q u e

## Pieri® Tool P 301 (anciennement OXIOL)

### Protection temporaire du matériel de chantier en cours d'utilisation

#### FONCTION :

Protéger le matériel de chantier en cours d'utilisation contre l'adhérence des projections de béton, mortier, enduit, colle et ciment et contre l'apparition de la rouille.

#### MODE D'ACTION :

Il forme un film gras antiadhérent et non délavé par la pluie, empêchant radicalement tout collage.

Existe en version "H" non grasse et non glissante.

#### DOMAINES D'UTILISATION :

Extérieurs de bétonnières, camions toupie et centrales à béton.

- ✓ Silos à ciment.
- ✓ Presses à pavés et à dalles.
- ✓ Parties non coffrantes des moules et coffrages.
- ✓ Echafaudages.

#### MISE EN OEUVRE :

Le produit peut être appliqué directement sur le matériel en utilisation, ou, après nettoyage avec notre produit Pieri® Cleaner FC pour les pièces pouvant être immergées et pour le gros matériel.

Pieri® Tool P 301 s'applique par pulvérisation à raison de 20 m<sup>2</sup>/L environ.

La durée de vie du traitement est variable selon l'usage du matériel.

Il est renouvelable chaque semaine en usage normal sur chantier et 1 à 2 fois par mois pour la version H.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Liquide rouge prêt à l'emploi.
- ✓ Viscosité : 10 ± 1 cSt Coupe Iso 2431 N°3 - 20°C
- ✓ Point éclair : 62°C (Méthode SETAFLASH).
- ✓ Densité : 0,83 ± 0,02.
- ✓ Buses PIERI recommandées : X 10 ou Standard.

#### CONSERVATION :

5 ans en emballage d'origine.

Eviter de stocker à proximité de flammes ou de point incandescent.

#### CONDITIONNEMENT :

Jerrican de 30 litres.

Fût métal de 220 litres.

Cuve de 1000 litres.

#### SÉCURITÉ :

Non réglementé.

Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

#### TRANSPORT :

Non réglementé.

31.10.2002

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitmore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance. Copyright 2003 PIERI S.A.S. Imprimé en France 03/04