



F i c h e T e c h n i q u e

Pieri® Tool P 302 (anciennement OXIOL 100)

Protection temporaire du matériel de chantier en cours d'utilisation

FONCTION :

Protéger le matériel de chantier en cours d'utilisation contre l'adhérence des projections de béton, mortier, enduit, colle et ciment et contre l'apparition de la rouille, tout en assurant une sécurité maximale pour l'utilisateur.

MODE D'EMPLOI :

Il forme un film gras antiadhérent et non délavé par la pluie, empêchant radicalement tout collage.

DOMAINES D'UTILISATION :

- ✓ Extérieurs de bétonnières, camions toupie et centrales à béton.
- ✓ Silos à ciment.
- ✓ Presses à pavés et à dalles.
- ✓ Parties non coffrantes des moules et coffrages.
- ✓ Echafaudages.

MISE EN OEUVRE :

Le produit peut être appliqué directement sur le matériel en utilisation, ou, après nettoyage : avec Pieri® Cleaner FC et Pieri® Tool Oximat pour le gros matériel.

Pieri® Tool P 302 s'applique par pulvérisation à raison de 20 m²/L environ, sur support sec.

La durée de vie du traitement est variable selon l'usage du matériel.

Le nettoyage du matériel ainsi protégé s'effectue par simple rinçage à l'eau, à la pression du réseau ou au surpresseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Liquide vert prêt à l'emploi.
- ✓ Viscosité : 17 ± 2 cSt
(Coupe Iso 2431 N°3 – 20°C)
- ✓ Point éclair : > 100°C
(Méthode SETA-LASH)
- ✓ Densité : 0,845 ± 0,02.
- ✓ WGK = 0.
- ✓ COV = 0 %.
- ✓ Biodégradable dans le temps.

CONSERVATION :

5 ans en emballage d'origine.
Stocker sous rétention.

CONDITIONNEMENT :

Jerrican de 30 litres.
Fût métal de 220 litres.
Cuve de 1000 litres.

SÉCURITÉ :

Ininflammable, non nocif.
Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

Non réglementé.

23,07,2004

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.
Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitmore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance. Copyright 2003 PIERI S.A.S. Imprimé en France 05/04