



F i c h e T e c h n i q u e

Pieri® VBA Protector (anciennement PROTECTOR VBA)

Protection multifonctions pour chantier de voirie

FONCTION :

Faciliter le nettoyage des bordures, soubassements, calepinages et abords de dallages lors du coulage en place du béton.

MODE D'ACTION :

Forme un film isolant des projections de béton, de désactivants ou de produits de cure.

S'élimine par lavage à l'eau sous pression dès que le béton a durci, permettant de retrouver des matériaux de rive ou de calepinage dans un état de propreté parfait.

DOMAINES D'UTILISATION :

Utilisable sur tous les matériaux de construction : béton, pierre, briques, pavés, bois, peintures, enduits, aluminium, matières plastiques, verre.

Ne laisse pas de trace après nettoyage. Toutefois sur les enduits hydrauliques poreux, il est recommandé de procéder à un essai préalable d'application et de rinçage pour vérifier la non modification de couleur. L'utilisation d'un polyane est préférable en cas de doute.

MISE EN OEUVRE :

Prêt à l'emploi.

Application à la brosse à encoller ou au balai sur les supports à protéger.

L'application peut être réalisée sur supports secs ou humides, la veille ou peu de temps avant bétonnage.

La consommation à prévoir est de l'ordre de 200 à 300 g/m² selon supports.

Pieri® VBA Protector est peu sensible à la pluie. Seul un violent orage pourrait l'éliminer.

RECOMMANDATIONS :

Lors du lavage à haute pression, éviter d'appliquer le jet trop près des revêtements minces (peintures...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Liquide incolore
- ✓ Ininflammable
- ✓ Viscosité : 80 ± 10 secondes (Coupe AFNOR N° 8 à 20°C)
- ✓ pH : 7 ± 1

CONSERVATION :

Stockage : 2 ans en emballage fermé d'origine.

Le produit gèle mais ses propriétés ne sont pas affectées après dégel.

CONDITIONNEMENT :

Seau de 20 Kg.

SÉCURITÉ :

Non réglementé.

Solution aqueuse sans danger pour l'environnement ni pour le personnel.

Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

Non réglementé.

25.02.2003

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitmore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance. Copyright 2003 PIERI S.A.S. Imprimé en France 03/04