



F i c h e T e c h n i q u e

Pieri® Cleaner Sol Reno (anciennement RENOVASOL)

Solution de Rénovation des pavés et dallages béton

FONCTION :

Rénovation des sols béton tels que pavés autobloquants, dalles préfabriquées ou bétons coulés en place tachés par la pollution urbaine, les coulures d'huile moteur, les mousses, les traces d'aliments etc...

MODE D'ACTION :

Détrempe et émulsifie les souillures, sans attaquer ni la couleur ni la surface des matériaux.

DOMAINES D'UTILISATION :

Tous les sols, pierre ou béton, colorés ou non, à granulats apparents ou non, présentant un encrassement ponctuel ou général.
Sols de parkings, rues piétonnes, places de marché, cours, stations service, etc...

MISE EN OEUVRE :

Mouiller le support abondamment à l'eau. Appliquer Pieri® Cleaner Sol Reno dilué au tiers dans l'eau à l'aide d'un arrosoir ou d'un pulvérisateur.

Laisser agir 1/4 d'heure environ.

Rincer à l'aide d'un surpresseur à eau froide ou éventuellement à eau chaude.

En cas de fort encrassement, une seconde application peut être nécessaire localement.

En cas de présence de mousses ou d'herbes, un traitement préalable (8 à 10 jours avant) au Pieri® Protec Fongic est recommandé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Liquide incolore à pH basique.
- ✓ pH en l'état : $13,5 \pm 0,5$
- ✓ Viscosité : 77 ± 5 cSt
Coupe Iso 2431 N° 4 – 20°C.
- ✓ Dilution d'utilisation : 1 volume pour 2 volumes d'eau.
- ✓ Ininflammable.
- ✓ Densité : $1,43 \pm 0,02$.
- ✓ Buse PIERI recommandée : X10.

CONSERVATION :

5 ans en emballage d'origine fermé.

Après un stockage prolongé, prévoir une brève agitation de l'emballage pour réhomogénéiser le produit.

CONDITIONNEMENT :

Jerrican de 30 kg.

SÉCURITÉ :

Corrosif. Provoque de graves brûlures. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

Sans danger pour les canalisations et les réseaux d'égouts.

TRANSPORT :

- ✓ Classe : 8
- ✓ N° ONU = 1814

13.06.2003

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitmore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance. Copyright 2003 PIERI S.A.S. Imprimé en France 03/04