



F i c h e T e c h n i q u e

Pieri® Protec SG (anciennement PROTOXI SG)

Protection bitumeuse des bétons enterrés

FONCTION :

Pieri® Protec SG est une émulsion bitumineuse destinée à protéger les bétons ou les soubassements crépis devant être enterrés, contre les infiltrations d'eau.

AVANTAGES :

Pieri® Protec SG de par sa bonne thixotropie et sa facilité d'étalement permet l'enduction des supports verticaux en couche épaisse, régulière et sans coulures, à la brosse ou au rouleau. Sa bonne rétention d'eau permet à la brosse de glisser facilement sur le support sans coller.

Sans danger pour l'utilisateur.

MISE EN OEUVRE :

Pouvoir couvrant moyen :

- ✓ 180 g/m² en une couche
- ✓ 300g/m² en deux couches

Dans le cas d'une protection en deux couches, la seconde passe se fera de préférence moins d'une heure après la première.

- ✓ Supports conseillés : béton banché ou agglomérés enduits, dépoussiérés et non gras, humides ou secs.

✓ Temps de séchage : une demi-heure à deux heures suivant les conditions atmosphériques. 1 heure à 20°C et 50% d'humidité relative.

✓ Mise en service : peut intervenir quatre heures après la fin de l'enduction à 20°C et 50% d'humidité relative.

✓ Nettoyage du matériel : se fait facilement à l'eau avant séchage, et avec notre produit Pieri® Tool 101 après séchage.

Toute projection de produit sur des parties de maçonneries ne devant pas être enduites s'élimine facilement avec le Pieri® Tool 101, suivi d'un rinçage à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Emulsion bitumeuse à rupture rapide
- ✓ Couleur noire
- ✓ Ininflammable
- ✓ Densité : 1 ± 0,02
- ✓ Craint le gel

(Existe en version protégée -15°C)

Réf : Pieri® Protec SG -15

CONSERVATION :

1 an en stockage hors gel.

CONDITIONNEMENT :

Livré prêt à l'emploi en seau de 5 ou 30Kg à ouverture totale, ce qui évite toute manipulation du produit lors de l'utilisation.

SÉCURITÉ :

Non réglementé.

Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

Non réglementé.

01.04.2003

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitmore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance. Copyright 2003 PIERI S.A.S. Imprimé en France 03/04