



F i c h e T e c h n i q u e

Pieri® Tool 101 (anciennement DEGRAISSANT S)

Dégraissant multi-usages

FONCTION :

Pieri® Tool 101 par son pouvoir solvant permet de résoudre économiquement les problèmes de dégraissage des grosses pièces (moteurs, treuils, etc...) comme des petites pièces par trempage.

UTILISATION :

Pieri® Tool 101 attaque certaines peintures, de même qu'il peut agir sur certains caoutchoucs et plastiques : il convient donc de procéder à des essais le cas échéant.

MISE EN OEUVRE :

S'applique au pinceau ou au pulvérisateur. Après quelques minutes, un rinçage au jet d'eau entraîne sous forme d'émulsion aqueuse blanche tous les produits gras détachés et dissous, laisse le matériel parfaitement propre.

Une épaisseur importante de graisse peut demander deux applications successives.

Dans ce cas il est inutile de rincer entre la première et la deuxième application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Auto-émulsionnable ; cette propriété en fait sa principale supériorité sur les solvants courants.
- ✓ Densité : $0,88 \pm 0,02$ à 20°C.
- ✓ Viscosité : < 7 cSt - Coupe Iso2431 N° 3 à 20°C.
- ✓ Point éclair : 31°C (méthode SETAFLASH).
- ✓ Point d'ébullition $> 150^\circ\text{C}$.
- ✓ Buses PIERI recommandées : X5 et X8.
- ✓ Peu inflammable mais combustible.
- ✓ Solubilité : essence minérale, white spirit, fuel, gasoil.
Eau : miscible avec troubles laiteux (émulsion).

RECOMMANDATIONS :

Compte tenu du caractère inflammable du produit, l'utilisation de pulvérisateur à moteur thermique est interdite.

CONSERVATION :

5 ans en emballage d'origine fermé.

CONDITIONNEMENT :

Bidon métal de 5 litres.
Bidon métal de 25 litres.
Fût métal de 220 litres.

SÉCURITÉ :

Inflammable.
Irritant pour les voies respiratoires.
Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

- ✓ Classe : 3.
- ✓ N° ONU = 1918.

28.01.2003

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.
Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitmore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance. Copyright 2003 PIERI S.A.S. Imprimé en France 03/04