



F i c h e T e c h n i q u e

## Pieri® Tool 201 (anciennement DEROUMAT)

### Dérouillant express applicable au pinceau

#### FONCTION :

Pieri® Tool 201 est un produit thixotrope permettant un dérouillage rapide et efficace du matériel.

#### MODE D'ACTION :

Pieri® Tool 201 est prêt à l'emploi. Il s'applique sur le matériel même humide à la brosse ou au pinceau à raison de 4 m<sup>2</sup>/Kg environ.

Après un temps d'action d'environ 15 minutes, un simple rinçage à l'eau permet l'élimination totale de la rouille.

#### DOMAINES D'UTILISATION :

Pieri® Tool 201 remet en quelques instants le métal à blanc. Afin de préserver le matériel d'une nouvelle oxydation, il est conseillé d'appliquer une couche généreuse de Pieri® Tool 201 Neutral juste après le dernier rinçage.

Voir la fiche technique de ce produit.

Pour les tôles légèrement rouillées nos produits Pieri® Cleaner FC ou Pieri® Tool Oximat sont plus particulièrement recommandés.

#### MISE EN OEUVRE :

Une fois le matériel sec, les traitements suivants sont préconisés :

- ✓ huile de décoffrage pour une utilisation immédiate,
- ✓ Pieri® Tool HP pour une protection longue durée ou stockage,
- ✓ Pieri® Tool P 301 pour les parties non coffrantes,
- ✓ Minium ou peinture antirouille en cas de remise de peinture.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Liquide thixotrope de couleur bleutée
- ✓ Prêt à l'emploi.
- ✓ pH =  $1 \pm 0,5$ .
- ✓ Ininflammable.
- ✓ Corrosif.
- ✓ Densité :  $1,23 \pm 0,02$ .
- ✓ Ne craint pas le gel.

#### CONSERVATION :

5 ans en emballage d'origine fermé.

#### CONDITIONNEMENT :

Pieri® Tool 201 : jerrican de 25 Kg.  
Pieri® Tool 201 Neutral : jerrican de 10 litres.  
Prévoir 10 litres de Pieri® Tool 201 Neutral pour 50 Kg de Pieri® Tool 201 environ.

#### SÉCURITÉ :

Produit corrosif - gants antiacides obligatoires.

Projections sur la peau ou dans les yeux : lavage à l'eau.

Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

#### TRANSPORT :

- ✓ Classe : 8.
- ✓ N°ONU = 1789.

26.03.2003

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitmore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance. Copyright 2003 PIERI S.A.S. Imprimé en France 03/04